



Aanwijzingen voor het gebruik van hijsbanden/rondstroppen

1. Elke hijsband/rondstrop dient voor gebruik visueel op deugdelijkheid te worden gecontroleerd.
2. Hijsbanden/rondstroppen mogen niet gebruikt worden voor een grotere werklust dan op het label wordt aangegeven.
3. In hijsbanden/rondstroppen mogen geen knopen worden gelegd.
4. In belaste toestand mogen er geen slagen in de hijsband/rondstrop komen.
5. Als het te hijsen voorwerp scherpe kanten heeft dienen beschermhoezen te worden gebruikt.
6. De hijsband mag niet aan overmatig schuren worden blootgesteld.
7. De hijsbanden/rondstroppen zijn bestand tegen vele chemicaliën. Het is aan te bevelen advies in te winnen bij blootstelling aan chemicaliën en zuren.
8. Hijsbanden/rondstroppen kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40° en +100°C, op voorwaarde dat er geen chemicaliën en/of zuren gebruikt worden.
9. Hijsbanden/rondstroppen dienen zodanig in de kraanhaak te liggen, dat de band daarop over de volle breedte draagt, niet vervormt of insnoert en niet door scherpe kanten kan worden beschadigd.
10. Voorkom schokkerige bewegingen.
11. Bied beschadigde hijsbanden ter beoordeling aan bij uw leverancier; gebruik van beschadigde banden kan zeer gevaarlijk zijn.

Afkeuringcriteria hijsbanden:

- Het label moet te allen tijde goed leesbaar zijn.
- Het bandmateriaal moet intact zijn; er mogen geen insnijdingen of andere beschadigingen zijn.
- De stiksels moeten gaaf en onaangetast zijn.
- De lusbescherming moet intact zijn.

Gebruik van beschadigde banden kan zeer gevaarlijk of in het ergste scenario dodelijk zijn! Beschadigde hijsbanden en rondstroppen dienen direct omgewisseld te worden!