

Gebruikstoepassingen:

- Bescherming voor hijsbanden en roundslings (beschermt tegen insnijden, haken en schuren over scherpe hoeken en kanten).
- Bescherming voor sjobanden en vastzetsystemen (beschermt tegen insnijden, haken en schuren over scherpe hoeken en kanten).
- Waterslang (aan - en afvoerslang).
- Ter bescherming van staal- / stroom kabels en hydrauliek slangen.
- Vele andere universele doeleinden.



De belangrijkste voordelen:

- Zeer sterk, licht en flexibel.
- Kleine roldiameter
- Geringe rek
- Ozonbestendig
- Hoge slijtvastheid

Diameter		plat gemeten mm	Gewicht g/m	Wand-dikte mm	werkdruk bar
mm	inch				
38	1 1/2"	62	205	1,3	5
52	2"	80	270	1,3	5
65	2 1/2"	100	380	1,5	4
76	3"	120	530	1,7	4
102	4"	160	710	1,8	4
127	5"	200	950	1,9	3
152	6"	240	1180	2,0	3
203	8"	320	1790	2,2	3

Standaardlengte:

100 m op rol

Kleur:

Blauw

Temperatuurbereik:

-10°C tot +60°C

Norm:

Volgens EN ISO 7751



geweven PU hoes, rood



geweven PU hoes, wit