



Roundslings



De roundslings worden in onze productie volgens de NEN EN1492-2 norm gefabriceerd en zijn voorzien van kleur- en streepcodering en opdruk van de capaciteit in WLL.

- Draagkracht:** 500 kg – 100.000 kg
- Type:** ES= Enkel geweven hoes
DV= Dubbel geweven hoes
- Lengte:** Eindloos t/m 100 meter omtrek.



voorbeeld: viersprong roundsling

Gebruikstoepassing:	voor hijsen van goederen aan meerdere hijspunten
Bandbreedte:	25 / 35 / 50 / 75 / 100 mm, naar wens
Lengte:	naar wens
Uitvoering:	2-,3- oder 4-sprong, haaken naar wens, voor speciale wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Veiligheidsfactor:	5:1

One Way Roundslings



One Way hijsband, eindloos, 1-laags



One Way roundsling, eindloos, 2-laags

Toepassing:	Voor het hijsen van lading of goederen, speciaal ontwikkelt voor de scheepsvaart. Naar wens als hijsband of roundsling verkrijgbaar.
Bandbreedte:	25 / 35 / 50 / 75 / 90 mm, naar wens
Lengte:	Kunnen naar wens worden geproduceerd
Uitvoering:	1-delig, eindeloos, optioneel 1- of 2-laags
Veiligheidsfactor:	5:1



- Gebruikstoepassing:** Voor het veilig hijsen van verschillende doeleinden of transporteren van goederen.
- Lengte:** Kunnen naar wens worden geproduceerd.
- Breekkracht:** 500-1000 kg
- Materiaal:** Polyester
- Veiligheidsfactor:** 5:1
- Uitvoering:** De prefab-banden kunnen in verschillende uitvoeringen geproduceerd worden. Voor speciale wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Opties voor het beschermen van roundslinglabels



Standaard



*PVC-hoes,
lichte kwaliteit*



*PVC-hoes,
sterke kwaliteit*



*Label met ring,
(eventueel met
serienummer
ingeslagen),
bevestigd met bandje
IMO-jaarkleur.*



*verborgen/beschermd,
Label in polyester in
enkelgeweven hoes.*



*Verborgen/beschermd,
Label in polyester in
dubbelgeweven hoes.*