



Wij leveren sjorkettingen met bijbehorende haken en/of sluitingen. De ratelspanners zijn bij ons verkrijgbaar in diverse maten:

Materiaaldikte ketting: 6 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm

Ratelspanners: 6 mm / 8-10 mm / 10-13 mm (met en zonder uitdraai-beveiling).

Sjorkettingen kunnen worden geleverd in elke gewenste lengte en uitvoering.



Load binder **met** zekering



Load binder **zonder** zekering

**Toepassing:** Voor het vastzetten van sjorkettingen

**Uitvoering:** Met of zonder zekering

**Typ:** RLSP

**Norm:** EN 12195-3

Art.-Nr.	Gewicht kg	Nominale groote	L min./max. mm	Lengte Handgreep (mm)	Breekkracht kN	Trekkracht kN	STF daN
451	4,6	8-8	600/750	355	80,4	40	3150
452	5,5	10-8	603/770	355	126,0	63	3150
453	8,2	13-8	710/850	355	212,0	100	3150
454	?	16-8	?	?	?	?	?

## Langschalmige sjorketting voor scheepvaart



### Gebruikstoepassing:

De langschalmige sjorketting kan gebruikt worden voor verschillende vastzetdoeleinden. Deze worden vooral gebruikt bij het vastzetten van zwaardere lading op bijvoorbeeld schepen of vrachtwagens.

### Uitvoeringen:

- MBL 20T
- Met C-haken
- Lever
- Voorspanhaak voor tensionlever

Ketting te leveren in elke gewenste lengte.



## C-Haak voor scheepvaart

- Installatie aan langschalmige kettingen
- Specifiek voor gebruik en scheepvaart
- Breekkracht: 200kN
- Materiaal: gesmeed staal
- Eigen gewicht: 1,3 kg
- kleur: rood



**Lever**



*Lever*

**Gebruiktoepassing:** Voor het spannen van langschalmige kettingen.

**Kleur:** Rood

**Type:** Voor 13 mm langschalmige kettingen

art.-nr.	gewicht kg	voor schalm grote	lengte handgreep (mm)
8013	5,5	13 mm	450