



Gebruikstoepassing:

Autosjorbanden worden gebruikt voor het veilig vastzetten van auto's. Uitvoeringen worden naar wens geproduceerd.



Autosjorbanden in gebruik



Gebruikstoepassing:

Carlashings worden hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van auto's aan boord van schepen.



Carlashing met lus en zwart gecoate haak, 1500 kg

Bandbreedte: 25 mm
Breeksterkte: 1.500 kg
Standaardlengte: 1.800 mm



Carlashing met beide zijden gecoate haak, 1500 kg

Bandbreedte: 25 mm
Breeksterkte: 1.500 kg
Standaardlengte: 1.800 mm



Carlashing met beide zijden gecoate en geplastificeerde haak, 2000 kg

Bandbreedte: 25 mm
Breeksterkte: 2.000 kg
Standaardlengte: 1.800 mm



Gebruikstoepassing:

Voor optimale beveiliging van auto's en vrachtwagens die vastgezet zijn op een aanhangwagen of trailer, bieden wij verschillende beschermhoezen. Deze beschermen uw banden tegen ruwe oppervlakken en scherpe kanten en voorkomen verschuivingen op de aanhangwagen of trailer. Door het gebruik van beschermhoezen blijven de autobanden soepel en wordt slijtage voorkomen. U heeft de keuze tussen beschermhoezen en beveiligings-blokken.

Uitvoeringen:

- Bandbreedte 50mm, andere bandbreedtes op aanvraag.



Gebruikstoepassing:

Motor tie downs worden gebruikt voor het veilig vastzetten van motoren. Uitvoeringen worden naar wens geproduceerd.

