

Spanband met oprolsysteem en S-haak



- Bandbreedte:** 50 mm
- Lengte:** 2 m of 3 m
- Vastzetkracht:** LC 750 daN
- Uitvoeringen:** Automatisch oprolsysteem, beide zijden gecoate S-Haak.
- Kleur:** Zwart
- Verpakking:** 2 m in kunststofverpakking
3 m niet verpakt.

- Bandbreedte:** 25 mm
- Lengte:** 2 m
- Vastzetkracht:** LC 300 daN
- Uitvoeringen:** Automatisch oprolsysteem, beide zijden gecoate S-Haak.
- Kleur:** Zwart
- Verpakking:** 2 stuks in blister



Spanband met oprolsysteem en spitshaak



- Bandbreedte:** 50 mm
- Lengte:** 3 m
- Vastzetkracht:** LC 600 daN
- Uitvoeringen:** Automatisch oprolsysteem,
beide zijden Spitshaak.
- Kleur:** Zwart
- Verpakking:** 3 m niet verpakt.

- Bandbreedte:** 25 mm
- Lengte:** 2 m
- Vastzetkracht:** LC 300 daN
- Uitvoeringen:** Automatisch oprolsysteem,
beide zijden Spitshaak.
- Kleur:** Zwart
- Verpakking:** 2 stuks in blister



Spanband met euroclip



Spanband met euroclip, detail



Spanband met euroclip

Toepassing: Lading vastzetten in gesloten trailers en koeltrailers.

Materiaal: *band:* Polyester,
metaaldelen: Staal, verzinkt, edelstaal

Vastzetkracht: LC 750 daN

Bandbreedte: 50 mm

Lengte: 1 + 2,5 m

Norm: EN 12195-2

Uitvoeringen: Automatisch oprolsysteem,
beide zijden euroclip.

Kleur: Zwart